


DESCRIPCIÓN:

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos fluorescentes FEP anti-rotura, de alta calidad, bajo consumo y alta eficacia.
- Para ámbito comercial e industrial.
- Instalación suspendida.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 485x350x160 • **PESO (kg):** 3,4

• **TENSIÓN (V):** 230

• **FRECUENCIA (Hz):** 50

• **CONSUMO TOTAL(W):** 33

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I

• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IP65

• **ÁREA DE ACCIÓN (m²):** 60 día / 120 noche

• **NÚMERO DE TUBOS:** 2

• **TIPO DE TUBO:** G13 T8 BL 15W FEP

• **HOMOLOGACIONES:** CE - GS

• **INSTALACIÓN:** Instalación suspendida (cadena incluidas). Uso exclusivo en interiores.

• **CÓDIGOS EAN:** GTIN-13: 8436550222869
GTIN-14: 18436550222866

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 170

• **ANCHO (mm):** 515

• **FONDO (mm):** 370

• **PESO (kg):** 3,6

REEMBALAJE (1 UDS.)

• **ALTO (mm):** 170

• **ANCHO (mm):** 515

• **FONDO (mm):** 370

• **PESO (kg):** 3,6

PALET

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 220

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** _ cajas (_ uds.) • **FILAS:** _

• **CAJAS:** _ • **UNIDADES:** _

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 23/11/2023